

## **Технологическая карта по армированию полимерного гидроизоляционного покрытия Броня АкваБлок Эффект кварцевым песком**

После проведения всех необходимых работ по нанесению Броня АкваБлок Эффект, исключительно последний слой модификации колеруется в цвет кварцевого песка. Колеровку необходимо производить ввиду того, чтобы исключить белые «просветы» в тех участках, где песок ляжет не равномерно. Сразу же, после нанесения колеровочного (финишного) слоя Броня АкваБлок Эффект производим армирование (присыпку) кварцевым песком. После полимеризации финишного слоя Броня АкваБлок Эффект с кварцевым песком, необходимо, убрать (подмести) излишки песка с поверхности.

Данный способ гидроизоляции с последующим армированием кварцевым песком, поможет решить не только задачи устранения сырости и плесени, коррозии и разрушения строительных конструкций, нежелательного проникновения воды в соседствующие помещения, но и увеличить срок службы, и придать дополнительную механическую устойчивость. Что, в свою очередь, дает возможность заменить популярные укладочные поверхности, такие как: керамическая плитка, террасная доска и прочие.

### **Приоритетным преимуществом такой технологии является:**

- Долговечность;
- Эксклюзивный внешний вид;
- Бюджетность;
- Ремонтопригодность.