

BRONYA SIVI ISI İZOLASYON Özellikleri

- %60 varan ısı kayıplarını önler.
- Beyaz renklidir ancak sonradan istenen renge boyanabilir veya içeriğine pigment boya ilave edilerek renklendirilebilir.
- Fırça veya Sprey tekniği ile 0.5mm lik katmanlar şeklinde uygulanır. (Maximum 4 mm +450 C için)
- -60 /+200 C sıcaklık aralığında etkindir. (Daha yüksek sıcaklıklar için +450 C modifikasyonları vardır.)
- Isı izolasyonuna ek olarak korozyon koruması da yapar.
- Yapışma özelliği mükemmeldir (Çelik'e 2 MPa, Tuğla / Beton'a tutunması 1,2 Mpa), Düşey olarak uygulama yapılır ve akmaz, sökülmez.
- Dış cephe uygulamaları için olan modelinin (Facade modeli) Su buharı difüzyon direnç faktörü çok düşüktür (Yapı nefes Alır).
- Yangına dayanıklıdır ve alev yürütmez (NF Modelleri)
- Ömrü 15 yıldır.
- Sabunlu su ile kolayca temizlenir.
- 2-5-10 ve 20 Litrelik galonlarda satışı yapılır.

Kullanım Miktarları:

- 1 m2 yüzey için ;
 - Fırça ile Uygulama 1 mm kalınlık Bronya 1,1 Litre
 - Airless Sprey ile 1 mm kalınlık Bronya 1,3 Litre

Boru ve yüzeyler detaylı kullanım miktarı hesaplama için <https://nano34.ru/en/calculators/>



LUFTSİS Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (BRONYA Türkiye Distribütörü)

Merkez: Şerifali Mahallesi Hüsrev Sokak, Erişkenler Plaza, No:2, KAT: 3-4; 34775 Ataşehir - Ümraniye/İstanbul

Tel: +90 216 526 52 42 Fax: +90 216 526 53 03 www.nano34.ru/en